

EQUILIBRADOR DE RUEDAS

EQUILIBRADOR DE RUEDAS CON MONITOR ELECTRÓNICO



Librak355PWS Pro Kit de conos, cono para SUV, turismo, diámetro de llanta: 10" - 30".

Librak355PWS Premium Pantalla táctil, línea láser H6, kit de conos, cono para SUV, turismo, diámetro de llanta: 10" - 30".

+ Monitor con pantalla táctil de 19" (Librak355PWS Premium)



PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE




- 1 Indica el posicionamiento del peso con una línea láser a las 6 (para pesos adhesivos)
- 2 Pulsar un botón mueve de la posición de desequilibrio exterior a la interior (Librak355PWS Pro)
- 3 Sonar de ancho de rueda automático para medir el ancho de rueda
- 4 Luz LED
- 5 Equilibrador de rueda electrónico con dispositivo de fijación neumático

ACCESORIOS GENÉRICOS BAJO PEDIDO:

- + Elevador de rueda
- + Brida de precisión
- + Monitor con pantalla táctil (Librak355PWS Pro)

Librak355PWS Pro / Premium



Modelo	Librak355PWS Pro	Librak355PWS Premium
Velocidad de medición	< 100 U/min	< 100 U/min
Tiempo de medición	6 s	6 s
Precisión de equilibrado	+/- 1 g	+/- 1 g
Ancho de llanta	1,5" - 22"	1,5" - 22"
Diámetro de llanta	10" - 30"	10" - 30"
Diámetro máximo de rueda	44"	44"
Peso máximo de rueda	70 kg	70 kg
Frecuencia de la toma de corriente	50/60 Hz	50/60 Hz
Tensión de la toma de corriente (CA)	110 - 230 V	110 - 230 V
Fases	1	1
A Longitud	1188 mm	1188 mm
B Ancho	1009 mm	1009 mm
C Altura	1697 mm	1697 mm
Peso	150 kg	150 kg

ACCESORIOS



1 Pantalla táctil (Librak355PWS Premium)

2 Kit de cono para turismo Ø 44 - 112 mm

3 Cono para SUV Ø 95 - 132 mm

4 Sonar para adquisición de anchura

