



Betonqualität
quality of concrete
min. C20/25
normal bewehrt
normal armoring



OKFFB
+/- 0,00



Eigengewicht: 2000 kg
Max. Verkehrslast: 45165 N
Eigengewicht und Verkehrslast verteilt auf 4 Grundplatten;
Verkehrslast mit Lastverhältnis 2:1,
Eigengewicht gleichmäßig auf alle 4 Platten
Grundplattenfläche: 782 cm² x 4 Stück
Die max. Flächenpressung unter der Grundplatte p = 26 N/cm²
(Eigengewicht + max. Verkehrslast).

Own weight: 2000 kg
Max. Load: 45165 N
Own weight and max. Load distributed on 4 base plates;
Load distribution 2:1,
own weight evenly on all 4 plates
Base plates: 782 cm² x 4 piece
max. Flächenpressung unter der base plate p = 26 N/cm²
(own weight + max. load).


Bauseits an der Bedieneinheit bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Motorleistung: 3 kW
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca. 2m, 5x2,5mm²
Druckluft R1/4" oder Schlauch DN8, 6-8 bar

Prepared by customer at the main operating unit:
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Motor power: 3 kW
fuse: 16 Ampere, time lag
cable diameter: 5x 2,5mm²
cable length: approx. 2 m
optional: air pressure 1/4" or hose 8 mm, 6-8 bar


Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund, Ausführung etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities for example: the ground under the foundation) does not lie in our responsibility. The execution of the installation situation must be individually specified by the planning architect or by the engineer engaged in statically calculations in the special case.

Detail "Y"



empfohlene Dübel / recommended anchors
Hilti: HST3-R M16x135 35/15 MKT: VMZ-A125M16-30/180



Die Mindestverankerungstiefe des Dübels beachten. Mit Estrich/Fliesen sind längere Dübel einzusetzen. Observe the min. anchorage of the dowels. With floor pavements, tiles use longer dowels. Es können auch gleichwertige Dübel verwendet werden. You can use also equivalent dowels.

Hinweis: elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von Elektrofachkräften oder von elektrotechnisch unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht von Elektrofachkräften errichtet, verändert, instand gesetzt und geprüft werden.

Note: Final electrical connection of the lift must be made by a qualified electrician."

Alle Maße in Millimeter
all dimensions in millimeter
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
subject to alterations!

				ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		THIRD ANGLE PRODUCTION		SM40-47 BMW	
				UNLESS OTHERWISE NOTED: ANGULAR DIMENSIONS: +/- 1° OTHER DIMENSIONS: +/- 0.3mm (<305mm) +/- 1.6mm (>= 305mm)		DO NOT SCALE DRAWING		ROTARY LIFT A DOVER COMPANY	
				NOTES: Tragfähigkeit 4000 kg. Lifting capacity 4000 kg.		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0.8mm MIN. CORNER BREAK REMOVE ALL BURRS		DRAWN DATE FILED MG 20-05-17	
				The design and detail illustrated in this drawing is the property of Vehicle Service Group. It is being loaned with the expressed condition that it will not be duplicated or used except by permission and is subject to return upon request.		APPROVED		DRAWING NUMBER 4-Post-Lift-Da-SM40-47-BMW_8700	
REV	CO NUM	DATE	BY						
-		02-03-17	hp \						