## PONTI DI SOLLEVAMENTO A 2 COLONNE

## **ELETTROIDRAULICO**





## EVIDENZE IN DETTAGLIO



- Il design 3PSS (Sistema di sicurezza a 3 fasi) include:
- Fermi di sicurezza meccanici integrati su entrambi i lati con azionamento automatico
- Pulegge sincrone senza carico per fissare il carico durante il processo di sollevamento e abbassamento
- Sistema idraulico fissato dalla valvola di non ritorno e dal cilindro ad alta pressione su entrambe le colonne esente da manutenzione.
- 2 I bracci di supporto di dimensioni particolarmente generose consentono il sollevamento sicuro di trasportatori pesanti, veicoli di emrgenza e caravan.
- La massima ampiezza carrabile con dimensioni esterne minime e la struttura priva del telaio di base garantisce l'accesso senza problemi alla piattaforma di sollevamento.
- Il doppio profilo a S delle colonne di sollevamento garantisce la massima stabilità con ingombro ridotto. Anche l'area di contatto dei carrelli di sollevamento guidati nelle colonne di sollevamento è stata notevolmente aumentata.








	Modello	SP065E-LBW	SP065E-EH2-LWB
	Portata	6.500 kg	6.500 kg
A	Corsa	2.000 mm	2.000 mm
В	Larghezza totale	4.570-5.028 mm	4.976-5.432 mm
C	Altezza totale	3.937 mm	3.937 mm
D	Distanza tra le pedane	2.687 mm	2.687 mm
E	Altezza di spegnimento	4.419-4.875 mm	4.791-5.247 mm
F	Lunghezza bracci portanti anteriori min.	935 mm	935 mm
G	Lunghezza bracci portanti anteriori max.	1.901 mm	1.900 mm
Н	Lunghezza bracci portanti posteriori min.	935 mm	935 mm
Ī	Lunghezza bracci portanti posteriori max.	1.901 mm	1.901 mm
J	Altezza piatto girevole min.	135 mm	135 mm
K	Altezza piatto girevole max.	163 mm	163 mm
М	Altezza cilindro a corsa max.	3.058 mm	3.071 mm
	Forza motrice	3 kW	3 kW
	Tensione d'azionamento (elettrica)	230/400 V, 50 Hz	230/400 V, 50 Hz
	Tempo di sollevamento	ca. 60 sec.	ca. 60 sec.
	Altezza soffi tto minima STD	4.740-5.200 mm	5.600 mm
	Peso	 1.700 kg	1.700 kg

## **OPZIONE**









2 Piatti rotativi (1 pezzo)

■ Kit di sollevamento per mandrino frontale di Crafter/Sprinter, 2 x per Sprinter/Crafter con riduttori, frontali

Pick-up kit for Crafter/Sprinter semicircular, 2 x for Sprinter/Crafter, semicircular for rear, incl. reducers

5 Storage tray for tools, magnetica





