

# SMONTAGOMME

## ESMONTAGOMME AUTOMATICO

Il modello **AIKIDO.EVO PREMIUM** è uno smontagomme senza leva con utensile brevettato Butler per il montaggio e lo smontaggio di tutti gli pneumatici e i cerchioni del diametro di 10" - 34". I portaoggetti integrati offrono sufficiente spazio per avere tutti gli accessori

e gli utensili di lavoro a portata di mano, e grazie alle dimensioni contenute si inserisce in qualunque officina.

**+ Salvaspazio: nessun cavo sul lato posteriore e vani portaoggetti integrati**  
**+ Velocità di lavoro: funzione di memorizzazione dell'altezza dell'utensile**  
**+ Posizionamento rapido delle ruote: regolazione del piattello di bloccaggio tramite attuatore elettrico e bloccaggio con sistema Smart Lock**

Spazio libero nella parte posteriore per una migliore manovrabilità e libertà di movimento intorno alla macchina.

Braccio premi-tallone pneumatico rotante.

Utensile di montaggio brevettato in materiale antigraffio per lavorare vicino al bordo dei cerchioni senza danneggiarli (nessuna sollecitazione sul tallone).

Posizionamento sincronizzato dei bracci di lavoro in base al diametro della ruota.

Movimento simultaneo di bracci e supporto ruota per assicurare il corretto angolo di lavoro degli utensili.

Sollevatore ruote pneumatico, solleva le ruote da terra fino al piattello di bloccaggio.

Vani portaoggetti per riporre componenti accessori, valvole e utensili.




Console di controllo di facile utilizzo con funzione di memoria.

Anello per pasta di montaggio incluso.

Motore elettrico con inverter per il controllo della velocità; riduzione automatica della velocità di rotazione in caso di sollecitazione eccessiva del tallone.

Regolazione semplice e precisa del diametro tramite movimenti del piattello di bloccaggio azionati elettricamente.

## EVIDENZE IN DETTAGLIO



**1** Piattello flottante extra-grip brevettato, adatto anche per i cerchioni a canale rovesciato

- La forza di serraggio aumenta automaticamente durante la rotazione
- Tre posizioni di lavoro regolabili



**2** Sincronizzazione meccanica dei bracci, sempre allineati con il centro della ruota.

**3** Rilevatori di bordo cerchio, per stallonatura corretta e sicura senza danni al fianco dello pneumatico e al sensore di pressione.

**4** Il sistema Smart Lock permette di bloccare e sbloccare il cerchione in modo più rapido e preciso, mantenendo le caratteristiche di sicurezza e adattabilità del bloccaggio manuale.

**5** Pulsante "Memory" per la memorizzazione dell'altezza dell'utensile, consente di risparmiare tempo durante il lavoro di montaggio e smontaggio.

## AIKIDO.EVO PREMIUM



| Modello                             | AIKIDO.EVO PREMIUM |
|-------------------------------------|--------------------|
| Capacità di bloccaggio              | 10" - 34"          |
| Larghezza cerchione max.            | 15"                |
| Larghezza max. ruota                | 381 mm             |
| Diametro max. ruota                 | 1270 mm            |
| Movimento stallonatura automatica   | Si                 |
| Forza assiale max. di stallonatura  | 12 kN              |
| Velocità di rotazione autocentrante | 0-15 rpm           |
| Coppia max.                         | 1177 Nm            |
| Motore inverter                     | 1,5 kW             |
| Forza motrice                       | 0,75 kW            |
| Collegamento elettrico              | 230 V              |
| Fasi                                | 1                  |
| Protezione                          | 16 A slow-blow     |
| <b>A</b> Larghezza                  | 1700 mm            |
| <b>B</b> Profondità                 | 2300 mm            |
| <b>C</b> Altezza                    | 2250 mm            |
| Peso                                | 480 kg             |
| Numero di articolo (RAL3002)        | 812796             |
| Numero di articolo (RAL7016)        | 812797             |

## VOLUME DI FORNITURA



Parte n. 811049



Parte n. 811072



Parte n. 811052

- 1 Protezione in plastica per flangia cerchione
- 2 Dispositivo premitallone WDK
- 3 Coda magica con trascinatore
- 4 Fogli di protezione per tallone
- 5 Utensile di montaggio



Parte n. 811053



Parte n. 811606