

KABELVERBINDUNG ÜBER DIE QUERTRAVERSE; keine Versorgungsleitungen am Boden.



Radgabeladaptersatz zum Anheben von Fahrzeugen mit weniger als 330 mm breiten Rädern.



**DIE ZWEI BEDIENEIN- HEITEN** – eines auf jeder Seite des Lifts – sorgen dafür, dass Sie die volle Kontrolle haben, egal wo Sie stehen, und verbessern so Ihren Arbeitsablauf und steigern die Effizienz.



DIE IN LÄNGS- UND QUERRICHTUNG VERSTELLBAREN RADGABELN BIETEN den nötigen Abstand, um breiteren Fahrzeugen die Einfahrt zu erleichtern.

Ideal zum Anheben von Gartengeräten, Golfwagen und Minitraktoren.













2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN ELEKTROHYDRAULISCH

TLO7



## **TECHNISCHE DATEN**

TI	07

1107
ROT.TLO7T.199676
100 - 2300 kg
2
symmetrisch
elektrohydraulisch
peidseitig
serienmäßig
oodeneben
803 mm
45 s
40 s
3778 mm
2915 mm
2324 mm
4032 mm
4200 mm
762 - 2235 mm
asymmetrisch
3 kW
230/400 V   50 Hz
3 Ph
3496 mm
4166 mm



