



**DESMONTADORAS
AUTOMÁTICAS CON COLUMNA INCLINABLE**

TS 45.26D
Series



ROTARY
SOLUTIONS

SERVING THE SHOP® SINCE 1925

DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS CON COLUMNAS INCLINABLES

Espacio de almacenamiento en modelos seleccionados.



BRAZO DE AYUDA NEUMÁTICO profesional para modelos seleccionados.



Útil de montaje con **POSICIONAMIENTO NEUMÁTICO** y movimiento vertical ascendente/descendente. (Solo en los modelos DP)



Plato con diámetro de hasta 26" con **GARRAS AJUSTABLES**.



Destalonador neumático con **PALA AJUSTABLE**. (Solo en el modelo DPW Plus).

TS45.26DP PREMIUM

Todos los pedales son fácilmente accesibles sin necesidad de realizar movimientos antinaturales.





Barra
portaherramientas
de Ø 40 mm



Brazo
horizontal
de 60 x 60 mm



Motor con INVERSOR. Permite al operario variar la velocidad de rotación de la rueda (0 - 15 rpm). Al aumentar la presión sobre el talón, la rotación se ralentiza automáticamente para evitar daños en el neumático.

El **BASTIDOR Y LA COLUMNA ABATIBLE** son extremadamente robustos y permiten trabajar con todo tipo de ruedas de turismos y furgonetas, garantizando la **MÁXIMA SEGURIDAD** para el neumático y la llanta.



El diseño optimizado permite un acceso sencillo a los componentes internos y ajustes fáciles.



CONFIGURACIONES	TS 45.26D	TS 45.26DP	TS 45.26D Pro	TS 45.26D Pro W	TS 45.26DP Premium
Útil de plástico				✓	✓
Posicionamiento neumático del útil de montaje		✓			✓
Destalonador con pala ajustable					✓
Pneumatic bead press arm			✓	✓	✓
Tool & accessories storage				✓	✓
Certificado WDK (Asociación Alemana de la Industria del Caucho)				✓	✓

DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS CON COLUMNÁ INCLINABLE

DATOS TÉCNICOS

	TS45.26D	TS45.26DP	TS45.26D Pro	TS45.26D Pro W	TS45.26DP Premium
	ROT.TS45X.202147	ROT.TS45X.202116	ROT.TS45X.202062	ROT.TS45X.202093	ROT.TS45X.202031
Torque máx. (Nm)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)
Rango de sujeción exterior	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"
Rango de sujeción interior	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"
Diámetro máx. rueda	45"	45"	45"	45"	45"
Anchura llanta máx.	13.5"	13.5"	16"	16"	16"
Ancho máx. rueda	16"	16"	16"	16"	16"
Fuerza para apretar			11900 N (2675 lbf)		
Suministro de aire			8 - 10 bar (116 - 145 psi)		
Potencia de motor inversor			0.75 kW (1 Hp)		
Alimentación eléctrica			200 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Fases			1 Ph		
Absorción de corriente típico (A)			10		
Velocidad de rotación			0 - 16 rpm		

ACCESORIOS



G800A11

Protección de plástico para la paleta destalonadora lateral (1 pz.).



G800A117

Protección de plástico de inserción rápida para útil de montaje (1 juego, 2 pzs.).



VSG.8A137.902160

Kit de inflado tubeless para desmontadora con plato.



VSG.8A138.902184

Elevador de rueda frontal.




VSG.8A139.902207

Kit de rodillo destalonador con brazo impulsor del talón | equipamiento necesario PL100.




VSG.8A140.902245

Protección de plástico para las mordazas (10 juego, 40 pzs.).





VSG.8A141.902269

Soporte portaobjetos en columna lateral con manómetro integrado.



VSG.PL100.900401

Dispositivo de prensado de talón para desmontadora con columna inclinable (montaje en el lado derecho).



Modificaciones técnicas reservadas. Esta información es publicitaria.



a company

GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfänger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostelloto FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaire | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu