



**SMONTAGOMME
AUTOMATICI CON PALO RIBALTABILE**

TS 45.26D
Series



ROTARY
SOLUTIONS

SERVING THE SHOP® SINCE 1925

SMONTAGOMME AUTOMATICI CON PALO RIBALTABLE

Area portaoggetti su modelli selezionati.



BRACCIO AUSILIARIO PNEUMATICO professionale per modelli selezionati.

TS45.26DP PREMIUM

Tutti i pedali sono facilmente accessibili senza necessità di movimenti innaturali.



Utensile con **POSIZIONAMENTO PNEUMATICO** con movimentazione sali e scendi. (Solamente modelli DP)



Piatto con diametro fino a 26" con **GRIFFE REGISTRABILI**.



Stallonatore pneumatico con **PALETTA REGOLABILE**. (Solamente modello DPW Plus)



ROTARY
SOLUTIONS



Asta portautensile
da Ø 40 mm



Braccio orizzontale
di 60 x 60 mm



Motore con **INVERTER**. Consente all'operatore di variare la velocità di rotazione della ruota (0 - 15 giri/min). Quando la sollecitazione sul tallone aumenta, la rotazione rallenta automaticamente per evitare danni al pneumatico.

Il TELAIO E IL PALO RIBALTABILE sono estremamente robusti e consentono di lavorare su tutti i tipi di ruote di auto e furgoni, garantendo la **MASSIMA SICUREZZA** per il pneumatico e il cerchio.



Il design ottimizzato consente un facile accesso ai componenti interni e semplici regolazioni.



CONFIGURAZIONI	TS 45.26D	TS 45.26DP	TS 45.26D Pro	TS 45.26D Pro W	TS 45.26DP Premium
Utensile in plastica				✓	✓
Posizionamento utensile pneumatico		✓			✓
Paletta stallonatore regolabile					✓
Braccio premi-tallone pneumatico			✓	✓	✓
Vano porta utensili e accessori				✓	✓
Certificato WDK				✓	✓

SMONTAGOMME AUTOMATICI CON PALO RIBALTABLE

DATI TECNICI

	TS45.26D	TS45.26DP	TS45.26D Pro	TS45.26D Pro W	TS45.26DP Premium
	ROT.TS45X.202147	ROT.TS45X.202116	ROT.TS45X.202062	ROT.TS45X.202093	ROT.TS45X.202031
Coppia max. (Nm)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)
Campo di serraggio esterno	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"	10" - 26"
Campo di serraggio interno	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"	13" - 28.5"
Dimensione max. ruota	45"	45"	45"	45"	45"
Larghezza max. cerchio	13.5"	13.5"	16"	16"	16"
Larghezza max. ruota	16"	16"	16"	16"	16"
Forza cilindro stallonatore			11900 N (2675 lbf)		
Portata d'aria			8 - 10 bar (116 - 145 psi)		
Motore inverter			0.75 kW (1 Hp)		
Alimentazione elettrica			200 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Fasi			1 Ph		
Assorbimento di corrente tipico (A)			10		
Velocità di rotazione autocentrante			0 - 16 rpm		

ACCESSORI



G800A11
Protezione in plastica per paletta stallonatore laterale (1 pz.).



G800A117
Protezione in plastica a inserzione rapida per utensile di montaggio (1 set, 2 pz.).



VSG.8A137.902160
Kit di gonfiaggio tubeless per smontagomme a piatto.



VSG.8A138.902184
Sollevatore ruote frontale.



VSG.8A139.902207
Kit rullo stallonatore con braccio premi-tallone | necessaria dotazione PL100.



VSG.8A140.902221
Protezione in plastica per griffe (1 set, 4 pz).





VSG.8A140.902245
Protezione in plastica per griffe (10 set, 40 pz).



VSG.8A141.902269
Porta oggetti a colonna laterale con manometro integrato.



VSG.PL100.900401
Dispositivo premitallone per smontagomme con palo ribaltabile (montaggio sul lato destro).



Modifiche tecniche riservate. Le informazioni hanno carattere pubblicitario.



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfinger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostelloto FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaire | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a company

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu