



ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ С НАКЛОННОЙ СТОЙКОЙ

TS 45.26D
Series



ROTARY
SOLUTIONS

SERVING THE SHOP® SINCE 1925

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С НАКЛОННОЙ СТОЙКОЙ

Зона для аксессуаров на некоторых моделях.



Профессиональная
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУКА-ПОМОЩНИК для некоторых моделей.

TS45.26DP PREMIUM

Доступ ко всем педалям осуществляется легко без необходимости выполнения неестественных движений.



ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ монтажной головки при движении подъема и опускания. (Только модели DP)



Стол диаметром до 26" С РЕГУЛИРУЕМЫМИ РУЧКАМИ.



Пневматическое отжимное устройство с **РЕГУЛИРУЕМОЙ ОТЖИМНОЙ ЛОПАТКОЙ**. (Только модель DPW Plus).





Шток монтажной головки Ø 40 мм



Горизонтальный рычаг 60 x 60 мм



Инверторный двигатель.

Позволяет оператору регулировать скорость вращения колеса (0 - 15 об/мин). При повышении нагрузки на борт вращение замедляется автоматически для предупреждения повреждения шины.

В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ПРОЧНЫЕ РАМА И НАКЛОННАЯ стойка позволяют выполнять работы на всех типах колес автомобилей и фургонов, обеспечивая **МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ** для шины и обода.



КОНФИГУРАЦИИ	TS 45.26D	TS 45.26DP	TS 45.26D Pro	TS 45.26D Pro W	TS 45.26DP Premium
Пластиковая монтажная головка				✓	✓
Пневматическое позиционирование монтажной головки		✓			✓
Регулируемая отжимная лопатка					✓
Пневматический прижим борта		✓		✓	✓
Зона для монтажной головки и аксессуаров				✓	✓
Сертификация WDK				✓	✓

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С НАКЛОННОЙ СТОЙКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	TS45.26D	TS45.26DP	TS45.26D Pro	TS45.26D Pro W	TS45.26DP Premium
	ROT.TS45X.202147	ROT.TS45X.202116	ROT.TS45X.202062	ROT.TS45X.202093	ROT.TS45X.202031
Крутящий момент, макс. (Nm)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)	1200 (885 ft.lbs)
диапазон наружного захвата	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"	10" – 26"
диапазон внутреннего захвата	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"	13" – 28.5"
Макс. диаметр колеса	45"	45"	45"	45"	45"
Ширина обода, макс.	13.5"	13.5"	16"	16"	16"
Макс. ширина колеса	16"	16"	16"	16"	16"
Усилие разбортовки			11900 N (2675 lbf)		
Подача воздуха			8 - 10 бар (116 - 145 psi)		
Инверторный электромотор			0.75 кВт (1 Hp)		
Электрическое питание			200 - 240 В / 50 - 60 Гц		
Фазы			1 Ph		
ипичный ток потребления (A)			10		
Частота вращения			0 - 16 об/мин		

АКСЕССУАРЫ



G800A11

Пластиковая накладка для боковой отжимной лопатки (1 шт.).



G800A117

Быстроустанавливаемая пластиковая накладка для монтажной головки (1 комплект, 2 шт.).



VSG.8A137.902160

Комплект для накачки бескамерных шин для шиномонтажных станков с поворотным столом.



VSG.8A138.902184

Передний колесный подъемник.



VSG.8A139.902207

Комплект ролика отжимных лопаток с рычагом прижима борта | требуется комплектация PL100.



VSG.8A140.902245

Пластиковая защита для ручек (10 комплект, 40 шт.).



VSG.8A141.902269

Отделение для хранения на боковой стойке со встроенным манометром.





GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfinger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostelloto FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaire | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a company

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu



Возможны изменения. Рекламная информация.