



PROFESSIONELLE HEBELLOSE TOP-
REIFENMONTIERMASCHINEN

KARACTER.EVO Series



ROTARY
SOLUTIONS

SERVING THE SHOP® SINCE 1925

PROFESSIONELLE HEBELLOSE TOP- REIFENMONTIERMASCHINEN



Die Bewegung der Arme wird durch ein **SYSTEM AUS ROLLEN UND SEILEN** synchronisiert, das ein kompaktes Design gewährleistet und somit den Arbeitsbereich optimiert.



KARACTER.EVO COMBI PREMIUM



ROTARY
SOLUTIONS



INVERTERMOTOR, mit dem die Drehzahl je nach Bedarf über ein Pedal geregelt werden kann. Bei zunehmender Belastung am Wulst verlangsamt sich die Drehung automatisch, um Schäden am Reifen zu vermeiden.



Das Design ist darauf ausgelegt, die Maschinenwartung zu erleichtern und die hohe Leistungsfähigkeit beizubehalten.

DAS HEBELLOSE SYSTEM

mit Montagekopf aus Spezialpolymer schützt die Felge vor Kratzern und minimiert die Belastungen am Reifenwulst.



DOPPELTE ABDRÜCKROLLE.

Die oberen und unteren Abdrückrollen ermöglichen der Bedienperson das sichere Abdrücken jeder Art von Reifen.



Bei den **COMBI**-Modellen kann zum Abdrücken auch die seitliche Schaufel verwendet werden.

KONFIGURATIONEN



KARACTER.EVO Pro KARACTER.EVO Premium KARACTER.EVO COMBI Pro KARACTER.EVO COMBI Pre

Wulstabdrücker mit doppelter Abdrückrolle	✓	✓	✓	✓
Wulstabdrücker mit seitlicher Abdruckschaufel			✓	✓
Radheber		✓		✓

PROFESSIONELLE HEBELLOSE TOP- REIFENMONTIERMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

	KARACTER.EVO Premium	KARACTER.EVO Pro	KARACTER.EVO COMBI Pro	KARACTER.EVO COMBI Premium
	ROT.NKARL.202215	ROT.NKARL.202130	ROT.NKARL.202154	ROT.NKARL.202208
Montagekopf-Ausführung	ohne Montiereisen	ohne Montiereisen	ohne Montiereisen	ohne Montiereisen
Spannbereich	12" – 28"	12" – 28"	12" – 28"	12" – 28"
Felgenbreite max.	15"	15"	15"	15"
Felgendurchmesser	12" – 28"	12" – 28"	12" – 28"	12" – 28"
Radbreite max.	381 mm	381 mm	381 mm	381 mm
Raddurchmesser max.	1168 mm	1168 mm	1168 mm	1168 mm
Abdrückkraft	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN
Drehgeschwindigkeit	7/14 rpm	7/14 rpm	7/14 rpm	7/14 rpm
Leistung Invertermotor	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Antriebsleistung	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Stromversorgung	200 – 240 V 50 – 60 Hz			
Phasen	1	1	1	1
Druckluftversorgung	8 – 10 bar	8 – 10 bar	8 – 10 bar	8 – 10 bar
Breite	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Tiefe	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm
Höhe	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Gewicht	372 kg	345 kg	381 kg	408 kg



ZUBEHÖR



G1000A101

Flansch für leichte LKW mit Zugbolzen Ø 20, für Reifenmontiermaschinen mit Zentralspannung.



G1000A126

Konus mit Distanzring Ø 69 mm für Welle Ø 40.



G1000A137

Universal-Spannflansch für Felgen ohne Mittelloch und umgekehrte Felgen.



G1000A142

Oberer Montagekopf für gewölbte Felgen.
G1000A142K – (1 Satz, 6 St.).



G1000A152A

Flansch für leichte LKW mit Zugbolzen Ø 14, für Reifenmontiermaschinen mit Zentralspannung.



G1000A158

Universal-Spannflansch für umgekehrte Felgen.



G1000A161

Universal-Spannflansch für CLAD-Felgen.



G1000A65

Kunststoffschutz für obere Montagevorrichtung (1 St.).
G1000A65K – (1 Satz, 5 St.).



G1000A70K

Kunststoffschutz für Zugbolzen (1 Satz, 5 St.).



G1000A81K

Gummischutz für Montageteller (1 Satz, 10 St.).



G1000A84K

Kunststoffschutz für Zentrierkonus, Bohrung Ø 40 (1 Satz, 5 St.).



G1000A86

Spiegel mit Magnethalterung.



VSG.1A166.902139

Schnellaufpump-System für schlauchlose Reifen
G1000A166.

Technische Änderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.



ROTARY
SOLUTIONS

a DOVER company

GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfinger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaire | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu