



**SMONTAGOMME  
SENZA LEVA TOP PROFESSIONAL**

**KARACTER.EVO**  
**Series**



ROTARY  
SOLUTIONS

SERVING THE SHOP® SINCE 1925

# SMONTAGOMME SENZA LEVA TOP PROFESSIONAL



Movimento dei bracci sincronizzati con un **SISTEMA DI PULEGGE E CAVI** che garantisce un design compatto, ottimizzando lo spazio di lavoro.



Area portaoggetti e gonfiaggio pneumatici posizionati a un'altezza ergonomica.



Tutte le operazioni possono essere gestite attraverso un unico comando.



**PIATTO AD ALTEZZA REGOLABILE** a tre posizioni di lavoro, adatto anche a cerchi a canale rovesciato.

KARACTER.EVO COMBI PREMIUM



ROTARY  
SOLUTIONS



Il motore è azionato dall'**INVERTER**, con il quale è possibile regolare la velocità di rotazione in base alle esigenze tramite un pedale; quando la sollecitazione sul tallone aumenta, la rotazione rallenta automaticamente per evitare danni al pneumatico.



Design studiato per semplificare la manutenzione della macchina e mantenere elevate le prestazioni.

### Il SISTEMA SENZA LEVA

con l'utensile in polimero speciale protegge il cerchio dai graffi e riduce al minimo le sollecitazioni sul tallone del pneumatico.



### DOPPIO RULLO STALLONATORE.

I rulli stallonatori superiori e inferiori consentono all'operatore di stallonare in modo sicuro qualsiasi tipo di pneumatico.



I modelli **COMBI** permettono anche di stallonare attraverso l'utilizzo della paletta laterale.

#### CONFIGURAZIONI

#### KARACTER.EVO Pro

#### KARACTER.EVO Premium

#### KARACTER.EVO COMBI Pro



#### KARACTER.EVO COMBI Pre

Doppio rullo stallonatore	✓	✓	✓	✓
Paletta stallonatore laterale			✓	✓
Sollevatore ruote		✓		✓

# SMONTAGOMME SENZA LEVA TOP PROFESSIONAL

## DATI TECNICI

	KARACTER.EVO Premium	KARACTER.EVO Pro	KARACTER.EVO COMBI Pro	KARACTER.EVO COMBI Premium
	ROT.NKARL.202215	ROT.NKARL.202130	ROT.NKARL.202154	ROT.NKARL.202208
<b>Progettazione della testa di montaggio</b>	senza leva per pneumatici			
<b>Capacità di bloccaggio</b>	12" - 28"	12" - 28"	12" - 28"	12" - 28"
<b>Larghezza max. cerchio</b>	15"	15"	15"	15"
<b>Diametro cerchio</b>	12" - 28"	12" - 28"	12" - 28"	12" - 28"
<b>Larghezza max. ruota</b>	381 mm	381 mm	381 mm	381 mm
<b>Dimensione max. ruota</b>	1168 mm	1168 mm	1168 mm	1168 mm
<b>Forza del cilindro stallonatore</b>	12 kN	12 kN	12 kN	12 kN
<b>Velocità di rotazione autocentrante</b>	7/14 rpm	7/14 rpm	7/14 rpm	7/14 rpm
<b>Motore inverter</b>	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
<b>Forza motrice</b>	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
<b>Alimentazione elettrica</b>	200 - 240 V   50 - 60 Hz			
<b>Fasi</b>	1	1	1	1
<b>Portata d'aria</b>	8 - 10 bar			
<b>Larghezza</b>	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
<b>Profondità</b>	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm
<b>Altezza</b>	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
<b>Peso</b>	372 kg	345 kg	381 kg	408 kg



## ACCESSORI



**G1000A101**

Flangia per autocarri leggeri con perno di trazione Ø 20, per smontagomme con bloccaggio centrale.



**G1000A126**

Cono con distanziale Ø 69 mm per albero Ø 40.



**G1000A137**

Flangia di fissaggio universale per cerchi ciechi e ruote a canale rovesciato.



**G1000A142**

Utensile di montaggio superiore per cerchi con raggi sporgenti. **G1000A142K** - (1 set, 6 pz.).



**G1000A152A**

Flangia per autocarri leggeri con perno di trazione Ø 14, per smontagomme con bloccaggio centrale.



**G1000A158**

Flangia di fissaggio universale per ruote a canale rovesciato.



**G1000A161**

Flangia di fissaggio universale per cerchi clad.



**G1000A65**

Protezione in plastica per portautensili superiore (1 pz.).  
**G1000A65K** - (1 set, 5 pz.).



**G1000A70K**

Protezione in plastica per perni di trazione (1 set, 5 pz.).



**G1000A81K**

Protezione in gomma per piattello di supporto (1 set, 10 pz.).



**G1000A84K**

Protezione in plastica per cono di centrifugio foro Ø40 (1 set, 5 pz.).



**G1000A86**

Specchio con supporto magnetico.



**VSG.1A166.902139**

Sistema di gonfiaggio rapido per pneumatici tubeless **G1000A166**.

Modifiche tecniche riservate. Le informazioni hanno carattere pubblicitario.



ROTARY  
SOLUTIONS

a company

GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfänger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0  
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostelloto FE | +39 051 6781511  
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaire | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16  
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu