



БЕЗРЫЧАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ ВЕРХНЕЙ  
ГАММЫ

**KARACTER.EVO**  
Series



ROTARY  
SOLUTIONS

SERVING THE SHOP® SINCE 1925



KARACTER.EVO COMBI PREMIUM

Перемещение лап синхронизировано **СИСТЕМОЙ ШКИВОВ И КАБЕЛЕЙ**, что обеспечивает компактность конструкции и оптимизацию рабочего пространства.



Эргономичная высота расположения зоны для аксессуаров и накачки шин.



Все действия могут быть направлены на то, чтобы попасть в руки единственного команды.



**КРУГ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТЫ** с тремя рабочими положениями, подходящий также для реверсных ободьев.



UHP/RFT





Двигатель приводится **ИНВЕРТОРОМ**, позволяющим регулировать скорость вращения педалью исходя из потребностей. При повышении нагрузки на борт вращение замедляется автоматически для предупреждения повреждения шины.



Конструкция, призванная облегчить техобслуживание автомобиля и сохранить высокие рабочие параметры.

## БЕЗРЫЧАЖНАЯ СИСТЕМА

с монтажной головкой из специального полимера обеспечивает защиту обода от царапин и максимально снижает воздействие нагрузок на борт шины.



## ДВОЙНОЙ РОЛИК ОТЖИМНЫХ ЛОПАТОК.

Верхние и нижние ролики отжимных лопаток позволяют оператору безопасно выполнять отжим шин любого типа.



Модели **СОМВИ** позволяют отжимать борта также при использовании боковой лопатки.

## КОНФИГУРАЦИИ

### KARACTER.EVO Pro

### KARACTER.EVO Premium



### KARACTER.EVO COMBI Pro

### KARACTER.EVO COMBI Pre

Двойной отжимной ролик	✓	✓	✓	✓
Боковая отжимная лопатка			✓	✓
Колесный подъемник		✓		✓

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	KARACTER.EVO Premium	KARACTER.EVO Pro	KARACTER.EVO COMBI Pro	KARACTER.EVO COMBI Premium
	ROT.NKARL.202215	ROT.NKARL.202130	ROT.NKARL.202154	ROT.NKARL.202208
Конструкция монтажной головки	без монтажной лопатки для шин			
мощность зажима	12" - 28"	12" - 28"	12" - 28"	12" - 28"
Ширина обода, макс.	15"	15"	15"	15"
диаметр обода	12" - 28"	12" - 28"	12" - 28"	12" - 28"
Макс. ширина колеса	381 мм	381 мм	381 мм	381 мм
Макс. диаметр колеса	1168 мм	1168 мм	1168 мм	1168 мм
Усилие разбортовки	12 кН	12 кН	12 кН	12 кН
Частота вращения	7/14 об/мин	7/14 об/мин	7/14 об/мин	7/14 об/мин
Инверторный электромотор	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Мощность привода	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт
Электрическое питание		200 - 240 В   50 - 60 Гц		
Фазы	1	1	1	1
Подача воздуха	8 - 10 бар			
Ширина	1420 мм	1420 мм	1420 мм	1420 мм
Глубина	1570 мм	1570 мм	1570 мм	1570 мм
Высота	1900 мм	1900 мм	1900 мм	1900 мм
Вес	372 кг	345 кг	381 кг	408 кг



## АКСЕССУАРЫ

**G1000A101**

Фланец для легких грузовиков с поводковым пальцем Ø 20, для шиномонтажных станков с центральным зажимом.

**G1000A126**

Конус с распоркой Ø 69 мм для вала Ø4.

**G1000A137**

Универсальный крепежный фланец для закрытых ободьев и колес с реверсными ободьями.

**G1000A142**

Верхняя монтажная головка для ободьев с выступающими спицами. **G1000A142K** - (1 комплект, 6 шт.).

**G1000A152A**

Фланец для легких грузовиков с поводковым пальцем Ø 14, для шиномонтажных станков с центральным зажимом.

**G1000A158**

Универсальный крепежный фланец для колес с реверсными ободьями.

**G1000A161**

Универсальный крепежный фланец для ободьев CLAD.

**G1000A65**

Пластиковая накладка для держателя верхней монтажной головки (1 шт.). **G1000A65K** - (1 комплект, 5 шт.).

**G1000A70K**

Пластиковая накладка для поводковых пальцев (1 комплект, 5 шт.).

**G1000A81K**

Резиновая накладка для опорной плиты (1 комплект, 10 шт.).

**G1000A84K**

Пластиковая накладка для центровочного конуса, отверстие Ø40 (1 комплект, 5 шт.).

**G1000A86**

Зеркало с магнитной опорой.

**VSG.1A166.902139**

Система быстрой настройки бескамерных шин G1000A166.

ROTARY  
SOLUTIONS

a company

GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfänger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0

ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostello (FE) | +39 051 6781511

FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaire | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16

UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu